

# WynCoat\* SL-5100 流平润湿剂

---



## 产品简介:

本品为特殊改性的双子类型的有机硅基材润湿流平剂，提高对基材的润湿性和流平性，有效的防缩孔及流平促进，并且相对其他类型的有机硅基材润湿剂，具有明显的不稳泡优势，适用于多种树脂体系。

## 产品特性:

基材润湿性  
优异的防缩孔能力和流动促进性  
不稳泡  
广泛的适用性

## 技术指标:

外观：棕黄色微浑至透明液体  
活性物含量：100%  
粘度(25°C)：100-500 cst

## 建议添加量:

0.1-1.0%

## 包装和储存要求:

25kg 塑桶，200kg 桶

产品在不使用时，应储存在容器内并保持紧密封闭，以确保产品质量。存储期限为生产日起 12 个月。产品应存放在正常室温之下，避免长时间暴露在极热和极冷的环境中。

## 使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医学用途。

## 操作注意事项:

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品安全数据表及包装标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。

杭州崇耀科技发展有限公司

地址：浙江省建德市高铁新区丰和路 10 号

电话：0571-64110920

[www.topwinsilicone.com](http://www.topwinsilicone.com)

Top Win 圆形图标及文字是崇耀科技的注册商标，版权所有