



产品技术资料

PRODUCT INFORMATION SHEET

Rev. 8/23-22

NOVELUTION AO13

异构脂肪醇

技术指标

产品规格

项目	单位	保证值	测试方法
外观 (20℃)		无色透明液体	目测
颜色	Hazen	≤5	GB/T 16451
羟值	mg KOH/g	270-290	GC
酸值	mg KOH/g	≤0.1	GB/T 16451
皂化值	mg KOH/g	≤0.3	GB/T 16451
水分	%	≤0.1	GB/T 11275
羰值	mg CO/kg	≤50	ISO 1843.3

其他性能

项目	单位	保证值	测试方法
分子量	g/mol	~200	—
纯度	%	>99	GC
密度, 20℃	g/ml	0.84	DIN 51757
凝固点	℃	~-25	DIN ISO 3841
沸程 (1 个大气压)	℃	250-270	DIN 53171
闪点	℃	~123	DIN 51758
燃点	℃	~265	DIN 51794
粘度	mPas (20℃)	40	DIN 51562

运输及包装

槽罐车

贮存

本品应密闭贮存不锈钢容器中 (钢材号: 1.4541 或 1.4571)

本资料基于沙索 (中国) 化学有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成。因此, 本资料不得用于替代您在大规模或批量使用我公司产品就其是否完全满足您的特定要求所需的任何试验。沙索唯一可以担保的是本公司产品将符合届时的本公司销售质量指标。由于产品不符合销售质量指标而造成的损失, 沙索公司只承担退还货款或替换产品。在此郑重声明沙索对产品的使用或应用, 不承担任何连带责任或其它任何责任。我们提供的应用或使用建议仅供您参考而不为此承担任何法律责任。